





## ANSTRICHTECHNISCHES MERKBLATT

### ALCO - UNIVERSAL - FARBPASTEN

<b>Basis</b>	anorganische und organische Pigmente in nicht trocknenden Bindemitteln	
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>	- optimale Farbstärke und hoher Feinheitsgrad - universelle Verwendbarkeit in verschiedenen Kunstharzsystemen	
<b>Farbton</b>	Farbtöne nach Wunsch	
<b>Verwendungszweck / Anwendungsgebiet</b>	Spezial-Farbpasten für Kunstharz-Produkte wie z.B. EP, PU, PE, PMMA, PVC usw.	
<b>Aussehen</b>	pastös	
<b>Festkörpergehalt</b>	100%	
<b>Spez. Gewicht bei + 20°C</b>	1.2 - 1.4	
<b>Viskosität</b>	pastös	
<b>Lagerung (frosthfrei und trocken) im Originalgebinde</b>	mindestens 6 Monate Gebinde gut verschließen	
<b>Materialverbrauch</b>	5 - 15 % auf Bindemittelsystem, je nach Einsatzgebiet und gewünschtem Farbeffekt	
<b>Verarbeitung</b>	gründlich in die einzufärbenden KH-Medien einrühren	
<b>Trocknung / Härtung (bei + 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	nicht trocknend, hohe Zugaben zu Kunststoffen können als Weichmacher wirken; vom Trägerharz abhängig	
<b>Verdünnung</b>	keine	
<b>Andere Angaben</b>	<b>Hersteller anfragen</b>	
<b>Wetterbeständigkeit</b>	gut	
<b>Lichtechtheit</b>	gut	
<b>Wasserfestigkeit</b>	gut	
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	abhängig von der chem. Beschaffenheit der Pigmente	
<b>andere Angaben</b>	Hersteller anfragen	

**Bitte wenden!**

<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	werden je nach Einsatzgebiet und Anforderungen vom Verbraucher selber festgelegt	
<b>Misch- und Abtönfarben</b>	Alco-Universal-Farbpasten verwenden	
<b>Reinigung der Geräte</b>	mit Verdünner (Kunstharz- oder ähnliche Verdünner)	
<b>Schutzmaßnahmen</b>	bei der Verarbeitung geeignete Gummihandschuhe, Schutzbrille, und Schutzmaske tragen. Nur bei guter Belüftung verwenden!  Warnetiketten auf der Packungen beachten! Evtl. Spritzer mit viel Wasser auswaschen und Arzt aufsuchen! <b>Notfallnummer Tox-Center ZH: 044 251 51 51</b> 	
<b>ADR / RID</b>	frei	
<b>Packungseinheiten Gebindetyp</b>	nach Vereinbarung Eimer	
<b>Sonstige Hinweise</b>	bei Lehmann - Farbpasten handelt es sich um spezifisch einsetzbare Halbfabrikate. Der Hersteller ist von Fall zu Fall auf das spez. Einsatzgebiet anzusprechen, damit die in Frage kommende Paste bemustert und offeriert werden kann.	
<b>Entsorgung</b>	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Giftsammelstelle übergeben. (gemäß Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen / VeVA)	
<b>Umweltverträglichkeit</b>	Bei sachgemäßer Anwendung sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten.	
<b><u>Zur Beachtung</u></b>		
Diese "Produkteinformation" muss vor Arbeitsbeginn mit dem Material zusammen, dem Verarbeiter als Anwendungshinweis abgegeben, oder als Arbeitsmittel am Arbeitsplatz vorhanden sein. So vermeiden Sie unnötige und kostenintensive Qualitätsprobleme! Diese Angaben sind als Richtlinien gedacht. Sie wurden aufgrund sorgfältiger Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann trotzdem nicht daraus abgeleitet werden. Die Verarbeitungsfaktoren im Moment der Arbeitsausführung liegen nicht in unserem Einflussbereich! Für eine detaillierte Beratung stehen wir gerne zur Verfügung. Durch dieses Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. <u>Fragen Sie</u> gegebenenfalls nach der neuesten Ausgabe.		
<b>Datum der Herausgabe:</b>	Oktober 2008	